



DIN 102 TSG

PORTATA [kg]	DIVISIONE [g]	PESO [kg]	DIMENSIONI [mm]	
			A	B
1000	500	5	340	370
2000	500	5	360	390

Caratteristiche tecniche

- Dinamometro elettronico a trazione a cella di carico con gancio girevole su cuscinetti
- Precisione di linearità e ripetibilità: +/- 0.1% (s.v.f.s.)
- Grado di sicurezza: 5
- Sovraccarico ammesso: 120%
- Funzioni: azzeramento tara, picco e selezione unità di misura (kg, daN, Lb, ton)
- Funzione di doppia luminosità del display
- Alimentazione a batterie ricaricabili (autonomia 36 ore continue)
- Display a 5 cifre LED rossi di altezza 25 mm
- Stand-by automatico ed autospegnimento
- Protezione IP 55
- Temperatura di funzionamento: -10 ÷ +55°C
- Custodia in nylon e fibra di vetro indicata in ambienti aggressivi
- Strumento esente da verifica metrica

Dotazione standard

- Batterie ricaricabili e carica batterie
- Telecomando a infrarossi
- Rapporto di taratura
- Dichiarazione di conformità CE

Accessori a richiesta

- Porta seriale Rs232
- Ripetitore a distanza
- Borsa di contenimento



CAMI S.R.L.

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE STRUMENTI DI MISURA

Via Alessandrini, 2 - 20090 TREZZANO S/N (MI)

Tel. 02 4840 0166 - Fax 02 4840 1905

www.cami-it.com - e-mail camipa@tin.it