



DIN 105 TSG

PORTATA [kg]	DIVISIONE [kg]	PESO [kg]	DIMENSIONI [mm]	
			A	B
500	0,2	5	340	370
1000	0,5	5	360	390
2000	1	5	360	390

Caratteristiche tecniche

- Dinamometro elettronico a trazione a cella di carico con gancio girevole su cuscinetti
- Precisione di linearità e ripetibilità: +/- 0.1% (s.v.f.s.)
- Grado di sicurezza: 5
- Sovraccarico ammesso: 120%
- Funzioni: azzeramento tara
- Battery test
- Alimentazione a batterie ricaricabili (autonomia 50 ore)
- Display a 5 cifre LED rossi di altezza 25 mm
- Stand-by ed autospegnimento programmabili
- Protezione IP 55
- Temperatura di funzionamento: -10 ÷ +55°C
- Custodia in nylon e fibra di vetro indicata in ambienti aggressivi
- Strumento esente da verifica metrica

Dotazione standard

- Batterie ricaricabili e carica batterie
- Telecomando
- Rapporto di taratura
- Dichiarazione di conformità CE

Accessori a richiesta

- Porta seriale Rs232
- Ripetitore a distanza
- Borsa di contenimento



CAMI S.r.l. .

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE STRUMENTI DI MISURA

Via Alessandrini, 2 - 20090 TREZZANO S/N (MI)

Tel. 02 4840 0166 - Fax 02 4840 1905

www.cami-it.com - e-mail camipa@tin.it