

# DIN 109 ME

## Dinamometro elettronico con cella di carico ME Funzionamento a compressione

### Caratteristiche

- Portate: da 5 a 35000 kg
- Display: LCD grafico 60 x 30 mm
- Alimentazione: batterie ricaricabili
- Autonomia: 36 ore
- Funzioni: azzeramento tara, picco, auto spegnimento, filtro programmabile, memorizzazione misure con Down Load via USB
- Materiali: custodia alluminio verniciato  
cella INOX
- Connessione cella: metri 4 di cavo con connettore lato visualizzatore.
  
- Precisione: 0.1% s.v.f.s.
- Sovraccarico: 120% f.s.
- Fattore di sicurezza: 5
- Temperatura di funzionamento: -10 ÷ +60 °C
- Tenuta: IP65 (custodia) ; IP 66 (cella)

### Dotazione standard

- Alimentatore 220 V 50/60 Hz
- Rapporto di taratura con Riferibilità SIT
- Dichiarazione di conformità CE
- Manuale d'uso



**Il dinamometro DIN109 è disponibile anche con altri modelli di celle di carico**

**Per i dati tecnici di dettaglio vedere anche la scheda tecnica delle celle ME**

**CAMI S.r.l.**

**PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE STRUMENTI DI MISURA**

Via Alessandrini, 2 - 20090 TREZZANO S/N (MI)

Tel. 02 4840 0166 - Fax 02 4840 1905

[www.cami-it.com](http://www.cami-it.com) - e-mail [info@cami-it.com](mailto:info@cami-it.com)