

DIN 109 ETS

Dinamometro elettronico con cella di carico ETS Funzionamento a trazione / compressione

Caratteristiche

- Portate: da 10 kg a 2 ton
- Display: LCD grafico 60 x 30 mm
- Alimentazione: batterie ricaricabili
- Autonomia: 36 ore
- Funzioni: azzeramento tara, picco, auto spegnimento, filtro programmabile, memorizzazione misure con Down Load via USB
- Materiali: custodia alluminio verniciato
cella acciaio / alluminio
- Connessione cella: metri 4 di cavo con connettore lato visualizzatore.
- Precisione: 0.1% s.v.f.s.
- Sovraccarico: 120% f.s.
- Fattore di sicurezza: 5
- Temperatura di funzionamento: -10 ÷ +60 °C
- Tenuta: IP65 (custodia) ; IP 66 (cella)

Dotazione standard

- Alimentatore 220 V 50/60 Hz
- Rapporto di taratura con Riferibilità SIT
- Dichiarazione di conformità CE
- Manuale d'uso



Il dinamometro DIN109 è disponibile anche con altri modelli di celle di carico

Per i dati tecnici di dettaglio vedere anche la scheda tecnica delle celle ETS

CAMI S.r.l.

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE STRUMENTI DI MISURA

Via Alessandrini, 2 - 20090 TREZZANO S/N (MI)

Tel. 02 4840 0166 - Fax 02 4840 1905

www.cami-it.com - e-mail info@cami-it.com